

◆ Spray Adhesivo

KK 100

Spray adhesivo temporal transparente



Para la fijación temporal

El spray adhesivo KK 100 fija telas elásticas y prendas de punto y por lo tanto evita la deformación de las prendas de punto durante el Proceso de bordado. Es ideal para mantener troquelados en su lugar para Apliques y pequeñas piezas precortadas, como bolsillos para pantalones y Collares para su posterior procesamiento. Elementos delicados que no quieres utilizar aro para evitar marcas de presión pueden posicionarse fácilmente para bordado. Se evita que las telas lisas se deslicen fijándolas con KK 100.

GUNOLD[®]



KK 100

Uso principal:



- ◆ **Tejidos elásticos y prendas de punto:** para prevenir deformación de prendas de punto, use KK 100 para unión temporal STIFFY bordado no tejido y tela.
- ◆ **Aplicaciones:** KK 100 corrige aplicaciones, precisamente para el proceso de bordado.
- ◆ **Tejidos lisos:** KK 100 evita los lisos en telas anti-deslizantes - spray sobre bordado no tejido y tejido a presión.
- ◆ **Cortes:** KK 100 asegura cortes en el bordado no tejido - ideal para pantalones, bolsillos, collares, ...
- ◆ **Piezas que no quieres encajar:** Para evitar las marcas de presión. Aro STIFFY bordado no tejido, spray con KK 100, piezas seguras para ser bordadas.

Procesamiento recomendado:



- ◆ Agitar antes de usar. Siempre rocíe lejos del cuerpo. Observe las instrucciones de seguridad en el bote.
- ◆ KK 100 es adecuado para todos los tejidos y muchos materiales porosos.
- ◆ Mantenga la botella tan vertical como sea posible y en una distancia de los 30 cm de la tela.
- ◆ Para asegurar la correcta distribución del adhesivo, presione el botón de rociar lo más posible.
- ◆ **Dejar secar el adhesivo durante 30 segundos antes de pegar.**
- ◆ La fuerza adhesiva puede variar ligeramente dependiendo de la naturaleza o tratamiento de la tela. Las telas textiles a menudo contienen acabados y la fuerza adhesiva se incrementa si la tela ha sido planchada de antemano.
- ◆ KK 100 no deja manchas cuando se maneja correctamente, incluso en tejidos delicados. Sin embargo, siempre es recomendable realizar una prueba preliminar con la tela o material que quieras procesar.

Especificaciones técnicas:



- ◆ **Composición:**
Adhesivo: Polímero de acetato de vinilo
Disolvente: metilal
Gas propulsor (aerosol): dimetil éter (DME)
- ◆ **Color:** transparente
- ◆ **Valor ácido:** libre de ácido
- ◆ KK 100 es no tóxico, casi inodoro, inflamable
- ◆ **Embalaje:** botes de 500 ml
- ◆ **Tamaño de envío y embalaje:**
Latas individuales o cajas de 12 latas



- ◆ **Consejo:**
Guarde el aerosol a temperatura ambiente durante 24 horas antes de la aplicación.

Artículos para bordados de alta calidad - probado en ropa, publicidad y tejidos para el hogar. Para más información visite nuestra página www.gunold.de!

Distributed by:

GUNOLD®

