

PRODUKTINFORMATIONEN STICKVLIESE



| Artikel | Farben | wie entfernen | ÖKO TEX 100 | Material | Gewichte in g | | Breite cm | Länge m | kg / Rolle ohne Verp. | kg / Rolle mit Verp. | Materialzusammensetzung |
|-------------|--------|---------------|-------------|----------|----------------|-------|-----------|---------|-----------------------|----------------------|-------------------------|
| | | | | | m ² | lfdm. | | | | | |
| STIFFY 1620 | w,s | reißen | ja | normal | 25 | 13 | 52 | 25 | 0,3 | 0,5 | 75 % ZS / 25 % PES |
| STIFFY 1620 | w,s | reißen | ja | normal | 25 | 26 | 105 | 100 | 2,7 | 3,1 | |
| STIFFY 1620 | w,s | reißen | ja | normal | 25 | 26 | 105 | 200 | 5,3 | 5,7 | |
| STIFFY 1640 | w,s | reißen | ja | normal | 37 | 19 | 52 | 25 | 0,5 | 0,7 | 75 % ZS / 25 % PES |
| STIFFY 1640 | w,s | reißen | ja | normal | 37 | 39 | 105 | 100 | 3,9 | 4,3 | |
| STIFFY 1640 | w,s | reißen | ja | normal | 37 | 39 | 105 | 200 | 7,8 | 8,2 | |
| STIFFY 1650 | w,s | reißen | ja | normal | 50 | 26 | 52 | 25 | 0,7 | 0,9 | 75 % ZS / 25 % PES |
| STIFFY 1650 | w,s | reißen | ja | normal | 50 | 53 | 105 | 100 | 5,3 | 5,8 | |
| STIFFY 1650 | w,s | reißen | ja | normal | 50 | 53 | 105 | 200 | 10,5 | 11,0 | |
| STIFFY 1860 | w | reißen | ja | normal | 60 | 31 | 52 | 25 | 0,8 | 1,0 | 75 % ZS / 25 % PES |
| STIFFY 1860 | w | reißen | ja | normal | 60 | 63 | 105 | 100 | 6,2 | 6,7 | |
| STIFFY 1860 | w | reißen | ja | normal | 60 | 63 | 105 | 200 | 12,6 | 13,1 | |
| STIFFY 1950 | w,s | schneiden | ja | normal | 80 | 36 | 50 | 25 | 0,9 | 1,1 | 100 % PES |
| STIFFY 1950 | w,s | schneiden | ja | normal | 80 | 72 | 90 | 100 | 7,2 | 7,7 | |
| STIFFY 1980 | w,s | reißen | ja | normal | 75 | 39 | 52 | 25 | 1,0 | 1,3 | 75 % ZS / 25 % PES |
| STIFFY 1980 | w,s | reißen | ja | normal | 75 | 79 | 105 | 100 | 7,7 | 8,1 | |
| STIFFY 1980 | w,s | reißen | ja | normal | 75 | 79 | 105 | 200 | 15,8 | 16,2 | |
| STIFFY 1995 | w | reißen | ja | normal | 95 | 50 | 52 | 25 | 1,2 | 1,4 | 75 % ZS / 25 % PES |
| STIFFY 1995 | w | reißen | ja | normal | 95 | 100 | 105 | 100 | 10,2 | 10,6 | |
| STIFFY 1995 | w | reißen | ja | normal | 95 | 100 | 105 | 200 | 20,0 | 20,4 | |
| STIFFY 2040 | w,s | schneiden | ja | normal | 50 | 25 | 50 | 25 | 0,6 | 0,8 | 100 % PA |
| STIFFY 2040 | w,s | schneiden | ja | normal | 50 | 50 | 100 | 100 | 5,0 | 5,4 | |
| STIFFY 2040 | w,s | schneiden | ja | normal | 50 | 50 | 100 | 200 | 10,0 | 10,4 | |
| STIFFY 2055 | w, s | schneiden | ja | normal | 55 | 27 | 50 | 25 | 0,9 | 0,7 | 100 % PA |
| STIFFY 2055 | w, s | schneiden | ja | normal | 55 | 55 | 100 | 100 | 5,9 | 5,5 | |
| STIFFY 2055 | w, s | schneiden | ja | normal | 55 | 55 | 100 | 200 | 11,5 | 11,0 | |

| Artikel | Farben | wie entfernen | ÖKO TEX 100 | Material | Gewichte in g | | Breite cm | Länge m | kg / Rolle ohne Verp. | kg / Rolle mit Verp. | Materialzusammensetzung |
|---------------|--------|---------------|-------------|---------------|----------------|-------|-----------|---------|-----------------------|----------------------|---|
| | | | | | m ² | lfdm. | | | | | |
| STIFFY 1620 B | w | reißen | ja | aufbügelbar | 43 | 21 | 52 | 25 | 0,5 | 0,7 | base material: 75-80% ZS / 20-25% PES coating: 100% LDPE |
| STIFFY 1620 B | w | reißen | ja | aufbügelbar | 43 | 42 | 105 | 100 | 4,4 | 4,9 | |
| STIFFY 1620 B | w | reißen | ja | aufbügelbar | 43 | 42 | 105 | 200 | 8,4 | 8,9 | |
| STIFFY 1640 B | w,s | reißen | ja | aufbügelbar | 51 | 25 | 52 | 25 | 0,9 | 0,7 | base material: 75-80% ZS / 20-25% PES coating: 100% LDPE |
| STIFFY 1640 B | w,s | reißen | ja | aufbügelbar | 51 | 50 | 105 | 100 | 6,0 | 5,5 | |
| STIFFY 1640 B | w,s | reißen | ja | aufbügelbar | 51 | 50 | 105 | 200 | 10,1 | 10,5 | |
| STIFFY 1860 B | w,s | reißen | ja | aufbügelbar | 65 | 34 | 52 | 25 | 0,9 | 1,1 | base material: 75-80% ZS / 20-25% PES coating: 100% LDPE |
| STIFFY 1860 B | w,s | reißen | ja | aufbügelbar | 65 | 68 | 105 | 100 | 7,5 | 8,0 | |
| STIFFY 1860 B | w,s | reißen | ja | aufbügelbar | 65 | 68 | 105 | 200 | 13,7 | 14,1 | |
| STIFFY 1975 B | w,s | schneiden | ja | aufbügelbar | 69 | 31,5 | 50 | 25 | 0,8 | 1,0 | base material: 100% PES coating: 100% PA |
| STIFFY 1975 B | w,s | schneiden | ja | aufbügelbar | 69 | 63 | 90 | 100 | 6,3 | 6,6 | |
| STIFFY 1950 B | w,s | schneiden | ja | aufbügelbar | 115 | 58 | 50 | 25 | 1,4 | 1,6 | base material: 100% PES coating: 100% HDPE |
| STIFFY 1950 B | w,s | schneiden | ja | aufbügelbar | 115 | 72 | 63 | 100 | 7,2 | 7,5 | |
| STIFFY 1950 B | w,s | schneiden | ja | aufbügelbar | 115 | 104 | 90 | 100 | 10,4 | 10,8 | |
| TEXTI 1751 | w | reißen | nein | normal | 33 | 17 | 52 | 25 | 0,4 | 0,6 | 90% CV / 10% PES |
| TEXTI 1751 | w | reißen | nein | normal | 33 | 35 | 105 | 100 | 3,3 | 2,9 | |
| TEXTI 1751 | w | reißen | nein | normal | 33 | 35 | 105 | 200 | 6,5 | 7,0 | |
| TEXTI 1875 | w | reißen | nein | normal | 75 | 25 | 50 | 25 | 0,6 | 0,7 | 51% CV / 41% ZS / 8% PAK |
| TEXTI 1875 | w | reißen | nein | normal | 75 | 50 | 75 | 100 | 5,5 | 5,9 | |
| TEXTI 1875 | w | reißen | nein | normal | 75 | 50 | 75 | 200 | 10,1 | 10,5 | |
| TEXTI 1970 | w | schneiden | nein | normal | 70 | 37 | 52 | 25 | 0,9 | 1,1 | 100% PES |
| TEXTI 1970 | w | schneiden | nein | normal | 70 | 74 | 105 | 100 | 7,3 | 7,8 | |
| FILMOPLAST® | w,s | reißen | ja | selbstklebend | 50 | 10 | 20 | 25 | 0,65 | 0,75 | base material: 75% ZS / 25% PES coating: 100% PAK cover: silicone paper |
| FILMOPLAST® | w,s | reißen | ja | selbstklebend | 50 | 25 | 50 | 25 | 1,8 | 2,0 | |
| FILMOPLAST® | w,s | reißen | ja | selbstklebend | 50 | 33 | 65 | 25 | 1,8 | 2,3 | |
| FILMOPLAST® | w,s | reißen | ja | selbstklebend | 50 | 43 | 85 | 25 | 2,4 | 3,0 | |
| FILMOPLAST® | w,s | reißen | ja | selbstklebend | 50 | 50 | 100 | 25 | 2,8 | 3,1 | |
| SOLVY FABRIC | w | wasserlösl. | ja | normal | 40 | 20 | 50 | 25 | 0,5 | 0,6 | 100% PVAL |
| SOLVY FABRIC | w | wasserlösl. | ja | normal | 40 | 62 | 155 | 200 | 12,4 | 15,3 | 100% PVAL |