bile che può essere facilmente strappata via dopo il ricamo. I residui possono essere rimossi completamente con il ferro da stiro. Si otterranno ricami perfetti di grande effetto su entrambi

i lati. Ideale per tessuti lisci.

THERMOFILM

Pellicola termosolubile





THERMOFILM

Principali Applicazioni:

Da utilizzare per ottenere ricami morbidi su tessuti delicati.

Adatto per quei ricami in cui entrambi i lati sono visibili e non si vogliono lasciare residui di non tessuto.

Processi Raccomandati:


- Applicare sul retro del ricamo la pellicola THERMOFILM, con il lato ruvido verso il tessuto, e intelaiare.
- Una volta finito il ricamo strappare il THERMOFILM in eccesso.
- Rimuovere i residui della pellicola dal ricamo utilizzando un tessuto di cotone che assorbirà i residui di THERMOFILM una volta scaldato con un ferro da stiro (non a vapore!). Stirare con movimento circolare.
- Utilizzare solo il ferro da stiro, non la pressa! Il movimento circolare del ferro da stiro facilita la disintegrazione di THERMOFILM e permette di evitare di lasciare residui sulla superficie del ferro da stiro!




Informazioni Tecniche:

- Film termoplastico
- Materiale: 100% polietilene
- Conservazione: Mantenere THERMOFILM in un luogo asciutto e lontano dai raggi del sole!
- Resistenza: ca. 27 g/m²
 - Confezioni:
 - rotoli disponibili in due misure differenti 100 cm x 300 mt 50 cm x 25 mt
- Minimo ordine: Singoli rotoli

Materiali professionali per ricami tecnicamente di alta qualità - provati e testati nell'abbiagliamento, nel promozionale e nell'industria tessile. Per altre informazioni potete visitare il nostro sito web www.qunold.de!









una volta stirati.