

PRODUKTINFORMATIONEN - OBERGARNE

ARTIKEL	MATERIAL	GARNSTÄRKEN		FARBEN	PFLEGEKENNZEICHEN			ÖKOTEX	AUFMACHUNG
		Nm	dtex		Waschen	Chloren	Reinigen		
COTTY 12	100% CO	30/2	333*2	117	95°C	ja	ja	ja	2.000 m
COTTY 30	100% CO	50/2	200*2	182	95°C	ja	ja	ja	500 m, 3.000 m
COTTY BIO	100% CO	50/2	200*2	10	95°C	ja	ja	ja	500 m
FILAINE 12	100% PAN	34/2	296*2	129	60°C	nein	ja	ja	1.000 m
GLITTER	50% PE 50% PES	54 (1ply)	185 (1ply)	24	60°C	nein	ja	nein	6.000 m
GLOWY	56% PES 44% PP	69/2	145*2	7	30°C	nein	ja	ja	1.000 m
METY 5/2	58% PA 42% PES	50 (2ply)	200 (2ply)	30	60°C	nein	ja	Fb. Nr. 7001, 7010, 7018, 7050, 7056 - ja	1.000 m, 5.000 m
METY 7/2	51% PA 49% PES	75 (2ply)	133 (2ply)	8	60°C	nein	ja	Fb. Nr. 7001 - ja	1.000 m, 5.000 m
INVISIBLE	100% PES	92 (1ply)	109*1	2	60°C	nein	ja	ja	21.100 m
POLY 40	100% PES	80/2	125*2	300	95°C	ja	ja	ja	1.000 m, 5.000 m
POLY 60	100% PES	125/2	80*2	54	95°C	ja	ja	ja	1.500 m
POLY FIRE	100% PES	80/2	125*2	27	95°C	ja	ja	ja	1.000 m
POLY FLASH	100% PES	50 (2ply)	195 (2ply)	23	95°C	ja	ja	ja	1.000 m
POLY SPARKLE	78% PES 22% PA	47 (3ply)	210 (3ply)	54	40°C	nein	ja	ja	1.000 m
		micron	Stärke						
	70% glas								
REFLEX CRY	13% PU 17% PA	200	30	1	40°C	nein	ja	ja	500 m
SULKY 40	100% CV	75/2	134*2	390	95°C	nein	ja	ja	1.000 m, 5.000 m

1ply = 1 Faden, 2ply = 2 Fäden, 3ply = 3 Fäden